

DECORO LAVATRICE



spiegazioni

PRESENTE SU
MANI DI FATA FEBBRAIO 2023

MANI DI FATA
Canetta



DECORO LAVATRICE

presente su

Mani di Fata di Febbraio 2023

OCCORRENTE

/ 3 gomitoli (g 150) di cotone "CABLÈ 5 BIO" di cui 1 bianco,

/ 1 bluette e 1 turchese medio;

/ un uncinetto n. 1,5.

ESECUZIONE

Lavatrice: con il cotone bianco avv. una cat. molto regolare di 30 p.

1° g.: salt. 1 cat. a partire dall'unc. e lav. 1 p. basso in ciascuna cat. seg. La cat. saltata sostituisce sempre il 1° p. basso. Pros. in g. di andata e ritorno.

Dal 2° al 37° g.: 1 cat. per sostituire il p. basso iniziale, poi 1 p. basso su ciascun p. seg. Completato il 37° g., rompere il filo e affrancarlo al lavoro.

Oblò: con il cotone bluette eseguire un g. di 57 p. bassi attorno a un cerchio di plastica di cm 3,5 di diametro.

Per il 1° p., inserire l'unc. all'interno del cerchio, formare un'asola attorno all'unc. e allungare l'asola fino a coprire lo spessore del cerchio, mettere il filo sull'unc. e farlo passare attraverso l'asola; per i p. seg., inserire l'unc. all'interno del cerchio, mettere il filo sull'unc. e allungare l'asola fino a coprire lo spessore del cerchio, mettere il filo sull'unc. e farlo passare attraverso le 2 asole sull'unc.

Chiudere il g. con 1 mezza m. nel p. di inizio, rompere il filo e affrancarlo al lavoro.

Pulsante grande: con il cotone bluette avv. una cat. di 4 p.

1° g.: salt. 1 cat. a partire dall'unc. e lav. 1 p. basso in ciascuna cat. seg.

2° g.: 1 cat. per sostituire il 1° p. basso, 1 p. basso su ciascun p. seg. Rompere il filo e affrancarlo al lavoro.

Eseguire un altro pulsante grande allo stesso modo.

Pulsante piccolo: con il cotone bluette avv. una cat. di 3 p.

1° g.: salt. 1 cat. a partire dall'unc. e lav. 1 p. basso in ciascuna cat. seg.

2° g.: 1 cat. per sostituire il 1° p. basso, 1 p. basso su ciascun p. seg. Rompere il filo e affrancarlo al lavoro.

Eseguire altri 2 pulsanti piccoli allo stesso modo.

Pannello di controllo: con il cotone turchese medio eseguire una cat. di 15 p.; rompere il filo. Affrancare nuovamente il cotone turchese medio nella cat. iniziale ed eseguire 7 cat. Rompere il filo e affrancarlo al lavoro.

Confezione: applicare con punti nascosti la cat. turchese medio al centro della parte superiore della lavatrice, disponendo le 8 cat. iniziali del 1°



misure

segmento in corrispondenza degli 8 p. centrali del 31° g., le 7 cat. finali del 1° segmento e quelle del 2° in verticale sui p. dei g. succ.
 Applicare i pulsanti ai lati del pannello di controllo, 3 pulsanti piccoli sul

lato des., 2 pulsanti grandi sul lato sin., distanziandoli come da foto. Applicare con punti nascosti l'oblò in posizione al centro della parte rimasta libera.

NOTE & ABBREVIAZIONI

acc. = accavallato/i
arch. = archetto/i
ass. = assieme
aum. = aumento/i
avv. = avviare
cat. = catenella/e
cm = centimetro/i
des. = destra/o

dim. = diminuire,
 diminuzione/i
dir. = diritto
f. = ferro/i
g = grammo/i
g. = giro/i
gett. = gettato/i
intrecc. = intrecciare

largh. = larghezza
lav. = lavorare
lungh. = lunghezza
n. = numero/i
p. = punto/i
prec. = precedente/i
pros. = proseguire
rip. = ripetere

rov. = rovescio/i
salt. = saltare
seg. = seguente/i
sin. = sinistra/o
succ. = successivo/i
term. = terminare
unc. = uncinetto
volt. = voltare